



PI Power Compact

Die **PI®-POWER COMPACT** ist eine Direct-Flow Umkehrosmose-Anlage der Extra-Klasse:

- Direkte Produktion von der Kaltwasser-Leitung zum Reinwasserhahn.
- Die PI®-POWER COMPACT benötigt keinen Vorratstank.
- Modernes kompaktes Design.
- Hohe Reinwasser-Produktionsleistung: 1,5 – 1,8 Liter/Minute.
- Kontrollanzeigen für einen sicheren Betrieb am Gerät.
- Filter Kombi-Set (Sediment/Carbon Filter) schützt die Membrane.

Nach der Reinigung wird das Wasser durch den **PI Cell Vitalizer** aufbereitet:

- 1. Voraktivierung:** PI®-Keramikkugeln und die spiralförmige Strömung nach oben verwirbeln gründlich das einströmende Wasser. Schadstoffinformationen werden gelöscht und die Clustergröße der Wassermoleküle verkleinert.
- 2. B.C.S. PI®-Keramiken** geben positive elektromagnetische Schwingungen ab, die die energetische Struktur und die Polarität („Elektronenspin“) beeinflussen.
- 3. Sango-Korallen** regulieren den PH-Wert und führen dem Wasser wertvolle Spurenelemente zu.
- 4. IMS®-PI®-Keramikkugeln** mit **organischem Kalzium** geben Ca-Ionen ab und sorgen dadurch für eine geringfügige Mineralisierung. Das Wasser gewinnt seine natürliche Balance zurück.
- 5. IMS®-PI®-Keramiken** aus japanischen Hochgebirgskristallen steigern die **Anti-Oxidationskraft** des Wassers.
- 6. B.C.S. PI®-Zeolithe** wirken als hochporöse Biokatalysatoren.
- 7. Energieniveau-Regler** stellt das Energieniveau des durchfließenden Wassers auf den für die energetische Koordination des menschlichen Zell- wassers optimalen Wert ein (Verfahren nach YAMASHITA und MAKINO).

Die Kombination von PI®-Technologie mit Umkehr-Osmose hat einen besonderen gesundheitlichen Vorteil: Durch die besondere Reinheit verstärkt sich der entschlackende Effekt des PI®-Wassers – es erreicht die Qualität der besten mineralarmen, „lebendigen“ Quellwässer (zum Beispiel „Lauretana – Das leichteste Wasser Europas“).

Technische Daten:

Zuflusswasser: Leitungswasser (TVO) 4-40 ° C, mind. 1,7 Bar, unter 850 ppm

Abmessung: 41 x 11 x 43 cm

Stromversorgung/Netzadapter: 220 V

Ausbeute: 55% Reinwasser : 45% Abwasser

Die Anlage beinhaltet ein Anschluss-Set sowie einen separaten Entnahmehahn. Auf Wunsch besteht auch die Möglichkeit statt dessen eine 3-Wege-Armatur zu nutzen - diese kannst Du einzeln bei uns erwerben.

PI Power Compact inkl. separatem Entnahmehahn:	2.757 Euro
Kalkvorfilter für PI Power Compact:	55 Euro
Anschluss-Set für Geschirrspüler, Waschmaschine etc.:	35 Euro

Wartung:

2 Vorfilter alle 6 Monate ersetzen: 38,90 Euro

Membran-Set nach 1-2 Jahren ersetzen: 219 Euro

PI Cell Vitalizer nach 10.000 Litern bzw. 6-10 Jahren ersetzen: 581 Euro

Kalkvorfilter alle 6 Monate ersetzen: 21 Euro