



Bedienung pureblue Mini 35 GPD EM

Wichtige Hinweise:

Die Filteranlage kann bei Verwendung eines Niederdruckboilers nicht angeschlossen werden. Die Filteranlage darf ausschließlich mit Kaltwasser betrieben werden - bitte unbedingt darauf achten, dass kein Warmwasser aufgedreht wird (zur Sicherheit kann auch der Warmwasserzulauf unter der Spüle geschlossen werden).

Inbetriebnahme:

1. Bitte bewahre die Verschlusskappen der Filterkartuschen auf! Schließe nach dem Einsetzen der Filter die Anlage mit dem Umlenkventil an Deinen Wasserhahn an. Das kleine blaue Spülventil muss nach vorne zeigen (geschlossen sein).
2. Öffne nun Deinen Wasserhahn (bitte achte unbedingt darauf, nur das **Kaltwasser** zu öffnen!) und ziehe das Knöpfchen am Umlenkventil heraus - das Wasser fließt nun in die Filteranlage. Lasse die Anlage für 1 Stunde Wasser produzieren, ohne dass Du das Wasser benutzt. Hierdurch werden die Filter und die Membran gespült.
3. Nach 1 Stunde kannst Du anfangen, das gereinigte Wasser aus dem blauen Schlauch in einer Karaffe / Flasche aufzufangen und zum Trinken, Kochen etc. zu verwenden. Du kannst das Wasser in sauberen Glasflaschen einige Tage aufbewahren.

Wenn Du die Wasserproduktion beendest, setze bitte die gelbe Kappe auf den blauen Schlauch und lege diesen zur Seite bzw. hoch, so dass er nicht im Spülbecken liegt.

Täglicher Gebrauch:

Lasse die Anlage bitte immer vor Gebrauch ein paar Sekunden Wasser produzieren, welches Du in den Abfluss laufen lässt (so dass das Wasser, das im Schlauch stand abläuft). Danach kannst Du das Wasser aus dem blauen Schlauch verwenden.

Nichtbenutzung:

Sollte die Anlage z.B. durch einen Urlaub für 2 bis 3 Wochen nicht benutzt werden, lasse die Anlage bei der Inbetriebnahme einfach ca. eine halbe Stunde lang Wasser produzieren, bevor Du das Wasser wieder verwendest. Wenn du länger in den Urlaub fährst (ab ca. 3 Wochen) wäre es gut, wenn jemand zwischendurch die Anlage laufen lassen könnte. Eine Stillstandzeit von über 4 Wochen ist nicht empfehlenswert. Du benötigst dann nach dieser Zeit einen komplett neuen Filtersatz.

Außerbetriebnahme:

Wenn die Anlage vom Wasserhahn abgeschraubt wird sollte sie auf keinen Fall länger als 2 bis 3 Wochen ungenutzt aufbewahrt werden. Sobald die Anlage nicht mehr angeschlossen ist kommt Luft in die Anlage/Schläuche/Steckverbinder und die Wahrscheinlichkeit von Schimmelbefall oder Bakterienansiedlung ist gegeben.

Wir wünschen Dir viel Freude an Deinem gefilterten Wasser!